

## graboSport SUPREME

Propiedades	Standard	Unidades	Resultado
-------------	----------	----------	-----------

DESCRIPCION			
Acabado	-	-	TECH Surface
Base	-	-	Doble capa de espuma
Espesor	EN ISO 24346	mm	6,7
Peso	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	3,8
Ancho	EN ISO 24341	m	2
Longitud de rollos	EN ISO 24341	m	15 ± 10%
Longitud maxima de rollos	EN ISO 24341	m	23

CLASIFICACION			
Descripcion del producto	Pavimento vinilico deportivo EN 14904 (category P1)		
Aislamiento acustico	EN ISO717-2	dB	22
Resistencia térmica	-	m <sup>2</sup> K/W	0.07
Clasificación al fuego	EN 13501	-	C <sub>fl</sub> -s1
Emisión de formaldehído	-	-	Sin formaldehído
Pentaclorofenol	-	-	Sin pentaclorofenol

CARACTERISTICAS DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	28
Deformación vertical	EN 14809	mm	1,08
Rebote de balón	EN 12235	%	98
Clasificación al brillo	EN 2813	%	< 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	± 0,2
Resistencia al punzonamiento	EN 1516	mm	<0,5
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Resistencia a la luz	ISO 105 B02	-	6
Resistencia química	EN ISO 26987	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

OTHERS			
Limite de garantía			15 años
Facilidad de limpieza			TECH Surface - Easy to clean
Tratamiento antimicrobios			graboSAN
Características medioambientales	  		Certif. Floorscore: SCS-EC10.2-2007 No periodic renewal needed; Solvent and heavy metal free;

**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**  
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100  
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu