


<i>GraboSpringAir Elite</i>			
<i>Sistema de parquet deportivo elástico</i>			
<i>Propiedad</i>	<i>Standard</i>	<i>Unidad</i>	<i>Resultado</i>
<b>DESCRIPCION</b>			
SpringAir / Parquet deportivo capa superior	Parquet de madera en capas múltiples de acuerdo con la norma EN 13849, con 5,2 mm de capa de desgaste de madera dura.		
ShockPad Elite / Capa amortiguante inferior	Subestructura para absorción de impactos		
Espesor	EN 13647	mm	43
Peso	-	kg/m <sup>2</sup>	14

<b>CLASIFICACION</b>			
Especificación del producto	Sistema de parquet deportivo de interiores para aplicaciones deportivas profesionales multideporte. Categoría A4 de acuerdo con la EN 14904.		
Resistencia térmica	EN 12664	m2K/W	0,4
Clasificación al fuego	EN 13501	-	Cfl-s1
Contenido Formaldehido	EN 717-2	-	E1
Pentaclorofenol	-	-	Sin presencia de pentaclorofenol

<b>PROPIEDADES DEPORTIVAS</b>			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	56
Deformación vertical	EN 14809	mm	3,2
Rebote del balón	EN 12235	%	100
Brillo de espejo	EN 2813	%	< 30

<b>CARACTERISTICAS TÉCNICAS</b>			
Resistencia a la rodadura con carga	EN 1569	N	1500
Resistencia química	EN 13442	-	Sin cambios
Resistencia a la abrasión (CS10 rueda)	EN ISO 5470-1	mg/1000 ciclos	< 80

<b>OTROS</b>	
Garantía limitada	5 años 
Aspecto, etiquetado	Roble unique / rustic - Fresno unique / rustic
Medidas	Spring Air: 2250 x 190 x 18 mm Shockpad Elite: 2550 x 1125 x 24 mm