

GRABOFLEX START

M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DEPORTIVO **GRABOFLEX START DE 4 MM.** DE ESPESOR O SIMILAR, DE CONSTRUCCIÓN HETEROGÉNEA EN TRES CAPAS:

- 1.- CAPA SUPERIOR DE USO DE POLICLORURO DE VINILO CON GRABADO MECÁNICO ANTIDESLIZANTE QUE INCLUYE TRATAMIENTO "PUR SURFACE" ANTIDESGASTE Y ANTISUCIEDAD.
- 2.- MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTERMEDIA PARA ESTABILIZARLO DIMENSIONALMENTE.
- 3.- CAPA BASE DE AMORTIGUACIÓN COMPUESTA DE ESPUMA DE PVC DE ALTA DENSIDAD Y CELDILLAS CERRADAS QUE FAVORECE LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS.

EL PAVIMENTO, ES 100% RECICLABLE Y SE SUMINISTRA EN ROLLOS DE 2 MTS. DE ANCHO POR 20 DE LARGO E IRÁ PEGADO A SOLERA DE HORMIGÓN FRATASADO CON COLA UNILATERAL RECOMENDADA POR EL FABRICANTE.

LA SUPERFICIE DEL SOPORTE DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE LISA, SECA, PLANA Y SIN FISURAS SEGÚN NORMA UNE-CEN/TS 14472, APLICANDO PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN UNA CAPA DE MORTERO AUTONIVELANTE EN CASO DE SER NECESARIO. SELLADO DE JUNTAS DEL PAVIMENTO CON CORDÓN DE FUSIÓN TÉRMICA.

EL FABRICANTE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE CERTIFICADOS EMITIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES DE PAISES DE LA OCDE, QUE EN SU COMPOSICIÓN NO INTERVIENEN DISOLVENTES NI METALES PESADOS PELIGROSOS Y ESTÁ LIBRE DE PHALATOS, PENTACLOROFENOL Y EMISIONES DE SUSTANCIAS TÓXICAS VOLÁTILES COMO EL FORMALDEHIDO.

TOTALMENTE INSTALADO.