

GRABOSPORT SUPREME

M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DEPORTIVO PARA ALTO RENDIMIENTO “GRABOSPORT 67” DE 6,7 MM. SUPREME DE ESPESOR O SIMILAR, DE CONSTRUCCIÓN HETEROGÉNEA EN TRES CAPAS:

1.- CAPA SUPERIOR DE USO DE POLICLORURO DE VINILO CON GRABADO MECÁNICO ANTIDESLIZANTE Y ESPESOR NO INFERIOR A 1.3 MM. QUE INCLUYE TRATAMIENTO “TECH SURFACE” ANTIDESGASTE Y ANTISUCIEDAD Y TRATAMIENTO BACTERIOSTÁTICO Y FUNGICIDA “GRABOSAN”

2.- MALLA DE FIBRA DE VIDRIO INTERMEDIA PARA ESTABILIZARLO DIMENSIONALMENTE.

3.- CAPA BASE DE AMORTIGUACIÓN COMPUESTA DE ESPUMA DE PVC DE DOBLE DENSIDAD Y CELDILLAS CERRADAS PROPORCIONANDOLE AL SISTEMA UNA ELEVADA ABSORCIÓN DE IMPACTOS (EN 14808 : 28 %) Y ACÚSTICA (EN ISO717-2 : 22 dB)

EL PAVIMENTO ES 100 % RECICLABLE, SE SUMINISTRA EN ROLLOS DE 2 MTS. DE ANCHO POR 15 DE LARGO E IRÁ PEGADO A SOLERA DE HORMIGÓN FRATASADO CON COLA UNILATERAL RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. LA SUPERFICIE DEL SOPORTE DEBERÁ ENCONTRARSE TOTALMENTE LIMPIA DE ADHERENCIAS, LISA, SECA, PLANA Y SIN FISURAS SEGÚN NORMA UNE-CEN/TS 14472. DEBERÁ APLICARSE PREVIAMENTE UNA CAPA DE MORTERO AUTONIVELANTE SI FUESE NECESARIO. SELLADO DE JUNTAS DEL PAVIMENTO CON CORDÓN DE FUSIÓN TÉRMICA.

CERTIFICADOS FIBA E IHF.

EL FABRICANTE ACREDITARÁ LA CONCORDANCIA DEL PAVIMENTO EN TODOS SUS PARÁMETROS CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA EUROPEA **EN-14904:2006** CON CLASIFICACIÓN POINTELASTIC 1(P1) Y APORTARÁ CERTIFICADOS MEDIOAMBIENTALES DE ORGANISMOS INDEPENDIENTES (FLOOR SCORE) Y ENSAYOS QUE CONFIRMEN QUE EN SU COMPOSICIÓN NO INTERVIENEN DISOLVENTES, PFALATOS,PENTACLOROFENOL, METALES PESADOS PELIGROSOS Y ESTÁ LIBRE DE EMISIONES DE FORMALDEHÍDOS (CERTIFICADO VOC –VOLATIC ORGANIC COMPOUND-) DEBERÁ CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO “REACH” SOBRE SUSTANCIAS QUIMICAS.

TOTALMENTE INSTALADO.