



## START

Propiedades	Norma	Unidades	Resultado
-------------	-------	----------	-----------

### DESCRIPCIÓN

Acabado	Capa PUR		
Base	Capa de espuma		
Espesor	EN ISO 24346	mm	4
Capa superior	EN ISO 24340	mm	0,5
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2700
Ancho	EN ISO 24341	m	2
Longitud de bobina	EN ISO 24341	m	20 ± 10%

### CLASIFICACIÓN

Descripción del producto EN 651 Pavimento vinílico deportivo de interior. EN 14904.

Aislamiento acústico	EN ISO717-2	dB	N/A
Resistencia térmica	-	m <sup>2</sup> K/W	0,03
Reacción al fuego	EN 13501	-	C <sub>fl</sub> -s1

### CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS

Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	12
Deformación vertical	EN 14809	mm	0,4
Rebote de balón	EN 12235	%	90
Clasificación al brillo	EN 2813	%	< 30


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	± 0,2
Resistencia a la indentación	EN 1516	mm	<0,5
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Resistencia del color a la luz	ISO 105 B02	-	6
Resistencia química	EN ISO 26987	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

### OTROS



4000-665



4000-659



4000-660



4181-651

Garantía:



Facilidad de limpieza

Higiene:



Características medioambientales:

Renovación periódica no necesaria; Libre de disolventes y metales pesados



**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100

mail@graboplast.hu www.graboplast.hu