




JumpAir Basic

Sistema de parquet deportivo para fitness y danza			
Propiedades	Norma	Unidades	Resultado
DESCRIPCIÓN			
Parquet deportivo JumpAir capa superior Sistema de capa inferior	Parquet de madera multicapa de acuerdo con la norma EN 13489, con 3,6 mm de capa de desgaste de madera dura con barrera de humedad (Graborex 40)		
Espesor	EN 13647	mm	18 ± 0,5
Peso	-	kg/m ²	9
CLASIFICACIÓN			
Especificación del producto	Sistema de parquet deportivo de interior para uso de fitness y danza/baile		
Reacción al fuego	EN 13501	-	Dfl-s1
Contenido Formaldehido	EN 717-2	-	E1
Pentachlorophenol	-	-	Sin pentachlorophenol
PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	17
Deformación vertical	EN 14809	mm	0,4
Rebote de balón	EN 12235	%	99
Brillo de espejo	EN 2813	%	< 30
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	>1500
Resistencia química	EN 13442	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión (rueda CS10)	EN ISO 5470-1	mg/1000 ciclos	< 80
OTHERS			
Límite de garantía		5 años	
Dimensiones JumpAir		2250 mm x 190 mm x 14 mm	
Vaporex 40		1450mm x 4 mm x 25 m	

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100

mail@graboplast.hu www.graboplast.hu