

graboSport EXTREME

Propiedades	Standard	Unidades	Resultado
-------------	----------	----------	-----------

DESCRIPCION			
Acabado	-	-	TECH Surface
Base	-	-	Doble capa de espuma
Espesor	EN ISO 24346	mm	8,0
Peso	EN ISO 23997	kg/m ²	4,3
Ancho	EN ISO 24341	m	2
Longitud de rollos	EN ISO 24341	m	15 ± 10%
Longitud maxima de rollos	EN ISO 24341	m	21

CLASIFICACION			
Descripcion del producto	Pavimento vinilico deportivo EN 14904 (category P1)		
Aislamiento acustico	EN ISO717-2	dB	21
Resistencia térmica	-	m ² K/W	0,08
Clasificación al fuego	EN 13501	-	C _{fl} -s1
Emisión de formaldehído	-	-	Sin formaldehído
Pentaclorofenol	-	-	Sin pentaclorofenol

CARACTERISTICAS DEPORTIVAS			
Fricción	EN 13036-4	-	80-110
Absorción de impactos	EN 14808	%	31
Deformación vertical	EN 14809	mm	1,1
Rebote de balón	EN 12235	%	98
Clasificación al brillo	EN 2813	%	< 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	± 0,2
Resistencia al punzonamiento	EN 1516	mm	<0,5
Resistencia al deslizamiento	EN 1569	N	1500
Resistencia a la luz	ISO 105 B02	-	6
Resistencia química	EN ISO 26987	-	sin cambios
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

OTHERS			
Limite de garantía		15 años	
Facilidad de limpieza		TECH Surface - Easy to clean	
Tratamiento antimicrobios		graboSAN	
Características medioambientales	  	Certif. Floorscore: SCS-EC10.2-2007 No periodic renewal needed; Solvent and heavy metal free;	

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu